

Smart Dongle-WLAN-FE



Smart

WLAN & Fast Ethernet (FE) -Kommunikation
Unterstützung 3rd-Party-Überwachungssystem ¹



Einfach

Plug & Play
Max. 10 Geräte



Zuverlässig

IP65
Unterstützt automatische
Wiederverbindung

Technische Daten	Smart Dongle-WLAN-FE
Allgemeine Daten	
Max. Unterstützte Geräte	10
Max. Unterstützte Wechselrichter	10
Verbindungsschnittstelle	USB
Ethernet-Schnittstelle	10/100M Ethernet
Installation	Plug-and-play
Indicator	LED Indicator
Abmessungen (B x H x T)	146 x 48 x 33 mm
Gewicht	90 g
Schutzart	IP65
Leistungsaufnahme (typisch)	2.5 W
Betriebsmodus	STA
Verschlüsselungsalgorithmus	Verschlüsselungsmechanismus: WEP/WPA/WPA2 Verschlüsselung: WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES
Wireless Parameter	
Unterstützte Standards und Frequenzen	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30 °C to +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95% RH
Lagertemperaturbereich	-40°C to +70°C
Max. Betriebshöhe	4,000 m
Normenkonformität (weitere auf Anfrage)	
Zertifikate	SRRC, CE, RCM
Wechselrichter-Kompatibilität	
Wechselrichtermodell	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

*1: Das Managementsystem eines Drittanbieters muss mit dem Kommunikationsprotokoll des Huawei Smart Dongle übereinstimmen.