

## MASTER LEDspot GU10 & MASTER LEDspot Value GU10 Hochvolt-Reflektor

Produktfoto

### MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Die dimmbaren Rennertypen MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

MASTER LEDspot GU10 & MASTER LEDspot Value GU10 Hochvolt-Reflektor - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+

#### Technische Daten

##### Produktdaten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC)        | 871869670811800                          |
| Bestell-Produktname             | MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718696708118                            |
| Anzahl pro Verpackung           | CT / 10                                  |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                       |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 38 g                                     |

##### Allgemeine Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nennlebensdauer (Nom) | 25000 h |
| Sockel                | GU10    |
| Technischer Typ       | 4.9-50W |

##### Lichttechnische Eigenschaften

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur | 2200-2700 K   |
| Ausstrahlungswinkel                        | 36 °          |
| Farbkonsistenz                             | <6            |
| Lichtfarbe                                 | Warmweiß (WW) |
| Lichtstrom im 90° Winkel                   | 355 Lm        |
| Lichtstärke (Nom)                          | 650 cd        |
| Lichtstrom (Nom)                           | 355 Lm        |
| Nenn-Abstrahlungswinkel                    | 36 °          |
| Nennlichtausbeute (Nom)                    | 81 Lm/W       |
| Nennlichtstrom (Nom)                       | 355 Lm        |

##### Elektrische Kenndaten

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Äquivalente Leistung        | 50 W      |
| Ausgewiesene Lampenleistung | 4.9 W     |
| Startzeit                   | 5 s       |
| Spannung (Nom)              | 220-240 V |
| Aufwärmzeit bis 60% Licht   | 0.5 Sec.  |
| Eingangsfrequenz            | 50-60 Hz  |
| Lampenstrom (Nom)           | 27 mA     |

##### Temperaturkenndaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 80 ° |
|--------------------------|------|

##### Dimmen

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

##### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A+          |
| Energieverbrauch             | 5 kWh/1000h |

#### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)



#### Abmessungsskizze

