

## CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen

### Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D

Der Preisbrecher im Einstiegssegment - Markenqualität zum Einstiegspreis  
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

CorePro LEDspot GU10 & E14 Hochvolt-Reflektorlampen - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++

#### Technische Daten

##### Produktdaten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC)        | 871869672829100                          |
| Bestell-Produktname             | Corepro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718696728291                            |
| Anzahl pro Verpackung           | CT / 10                                  |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                       |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 38 g                                     |

##### Allgemeine Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h |
| Sockel                | GU10    |
| Technischer Typ       | 3.1-25W |

##### Lichttechnische Eigenschaften

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K    |
| Ausstrahlungswinkel                        | 36 °      |
| Farbkonsistenz                             | <6        |
| Lichtfarbe                                 | Weiß (WH) |
| Lichtstrom im 90° Winkel                   | 225 Lm    |
| Lichtstärke (Nom)                          | 490 cd    |
| Lichtstrom (Nom)                           | 225 Lm    |
| Nenn-Abstrahlungswinkel                    | 36 °      |
| Nennlichtausbeute (Nom)                    | 73 Lm/W   |
| Nennlichtstrom (Nom)                       | 225 Lm    |

##### Elektrische Kenndaten

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Äquivalente Leistung        | 25 W      |
| Ausgewiesene Lampenleistung | 3,1 W     |
| Startzeit                   | 0.5 s     |
| Spannung (Nom)              | 220-240 V |
| Aufwärmzeit bis 60% Licht   | 0,5 Sec.  |
| Eingangsfrequenz            | 50-60 Hz  |
| Lampenstrom (Nom)           | 0 mA      |

##### Temperaturkenndaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 85 ° |
|--------------------------|------|

##### Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

##### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A++         |
| Energieverbrauch             | 4 kWh/1000h |

#### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze

