

LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

LEDINAIRE - eine einfache funktionale LED-Leuchte
Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet
sich die LEDINAIRE aus. LEDINAIRE ist eine einfach zu
montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen
erfüllt.

840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät,
schaltbar - TW1 - 1500 mm - Farbe: Grau -
Durchgangsverdrahtung: TW1 - Anschluss:
Schraubanschluss

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869938014499
EAN/UPC - Produkt	8718699380144
Nettogewicht (Einzelteil)	1200 g
Anzahl pro Verpackung	CT / 1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	nein
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Schraubanschluss
Elektrisches Anschlusskabel	No
Durchgangsverdrahtung	TW1
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Polycarbonat
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Opal
Material optische Abdeckung/ Linse	Polycarbonat
Länge	1575 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstrom-Neuwert	5600 lm
Leuchten-Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.38, 0.38) SDCM <5
Systemleistung	56 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Nutzlebensdauer L90B50	10000 h
Nutzlebensdauer L80B50	15000 h
Nutzlebensdauer L70B50	30000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden	1.50 %

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +30 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend


Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtprüfung	850/30
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	Nein
Entflammbarkeitszeichen	FF - For mounting on easy flammable surfaces
RoHS-Zeichen	RoHS mark

Produktfoto



Abmessungsskizze



ProdLength 1500 mm