

CoreLine LED-Anbauleuchte

SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC

LED-Anbauleuchte, Langfeld, mit Microprismenoptik; bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN12464-1; Weiß lackiertes Gehäuse aus Stahlblech; mit neutralweißen LED und DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät; Systemleistung: 22 W; Leuchten-Lichtausbeute: 123 lm/W; mit Steckanschlussklemme;

Flaches Leuchtengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert (RAL9016); Länge: 1170 mm, Breite: 197 mm, Höhe: 47/61 mm; BAP-taugliche Microprismenoptik aus Polycarbonat; bildschirmarbeitsplatztauglich (EN12464-1): $L \leq 3000$ cd/m² bei $> 65^\circ$; UGR 16; Leuchtenlichtstrom: 2.700 lm; LED: Neutralweiß (4000 K); Ra: 80; Farbort (x,y): 0,38, 0,38; Farborttoleranz SDCM: < 3 ; Lieferung mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät; mit Staubschutzfolie; mit optionalem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar; Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet; Systemleistung: 22 W; Leuchten-Lichtausbeute: 123 lm/W; Nutzlebensdauer L70B50: 50.000 Stunden;

Schutzklasse I, Schutzart IP 20, ENEC, Schlagfestigkeit IK 02, CE-Zeichen

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869934864900
Anzahl pro Verpackung	UNP / 1
Nettogewicht (Einzelteil)	3400 g

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Ja
Ausstrahlungswinkel	81 °
Lichtfarbe	840 Neutralweiß
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Betriebsgerät	PSD, Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Optik	Breitstrahlend
Produktfamilie / Leuchtentyp	Coreline Surface

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Stahl
Ausführung optische Abdeckung	Texturiert

Initialkennwerte

Systemleistung	22 W
Lichtstrom-Neuwert	2700 lm
Leuchten-Lichtausbeute	123 lm/W

Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

Nutzlebensdauer L90B50	15000 h
Nutzlebensdauer L80B50	30000 h
Nutzlebensdauer L70B50	50000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden	1.00 %

Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	850/30
CE	ja
Brandschutz/ Feuerfestigkeit/ Schutz vor Entzündung	F

Produktfoto



Prüfzeichen



Abmessungsskizze

