

CoreLine LED-Anbauleuchte

SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC

LED-Anbauleuchte, Langfeld, mit Microprismenoptik;
bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN12464-1;
Weiß lackiertes Gehäuse aus Stahlblech;
mit neutralweißen LED und DALI-regelbarem,
elektronischen Betriebsgerät;
Systemleistung: 35.5 W; Leuchten-Lichtausbeute: 104
lm/W;
mit Steckanschlussklemme;

Flaches Leuchtengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß
lackiert (RAL9016);
Länge: 1170 mm, Breite: 197 mm, Höhe: 47/61 mm;
BAP-taugliche Microprismenoptik aus Polycarbonat;
bildschirmarbeitsplatztauglich (EN12464-1): $L \leq 3000$
cd/m² bei $> 65^\circ$; UGR16;
Leuchtenlichtstrom: 3.700 lm; LED: Neutralweiß (4000
K); Ra: 80;
Farbort (x,y): 0,38, 0,38; Farborttoleranz SDCM: < 3 ;
Lieferung mit DALI-regelbarem, elektronischen
Betriebsgerät;
mit Staubschutzfolie; mit optionalem Abhängeset zur
direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar;
Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung
geeignet;
Systemleistung: 35.5 W; Leuchten-Lichtausbeute: 104
lm/W; Nutzlebensdauer L70B50: 50.000 Stunden;

Schutzklasse I, Schutzart IP 20, ENEC, Schlagfestigkeit
IK 02, CE-Zeichen

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869934863200
Anzahl pro Verpackung	UNP / 1
Nettogewicht (Einzelteil)	3400 g

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Ja
Ausstrahlungswinkel	81 °
Lichtfarbe	840 Neutralweiß
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Betriebsgerät	PSD, Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Optik	Breitstrahlend
Produktfamilie / Leuchtentyp	Coreline Surface

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Stahl
Ausführung optische Abdeckung	Texturiert

Initialkennwerte

Systemleistung	35.5 W
Lichtstrom-Neuwert	3700 lm
Leuchten-Lichtausbeute	104 lm/W

Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

Nutzlebensdauer L90B50	15000 h
Nutzlebensdauer L80B50	30000 h
Nutzlebensdauer L70B50	50000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden	1.00 %

Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	850/30
CE	ja
Brandschutz/ Feuerfestigkeit/ Schutz vor Entzündung	F

Produktfoto



Prüfzeichen



Abmessungsskizze

