

## CoreLine LED-Anbauleuchte

### SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC

LED-Anbauleuchte, Langfeld, mit Microprismenoptik;  
Weiß lackiertes Gehäuse aus Stahlblech;  
mit neutralweißen LED und schaltbarem, elektronischen  
Betriebsgerät;  
Systemleistung: 34 W; Leuchten-Lichtausbeute: 109 lm/W;  
mit Steckanschlussklemme

Flaches Leuchtengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß  
lackiert (RAL9016);  
Länge: 1170 mm, Breite: 197 mm, Höhe: 47/61 mm;  
Microprismenoptik aus Polycarbonat;  
Leuchtenlichtstrom: 3.700 lm; LED: Neutralweiß (4000  
K); Ra: 80;  
Farbort (x,y): 0,38, 0,38; Farborttoleranz SDCM: < 3;  
Lieferung mit schaltbarem, elektronischen  
Betriebsgerät;  
mit Staubschutzfolie; mit optionalem Abhängeset zur  
direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar;  
Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung  
geeignet;  
Systemleistung: 34 W; Leuchten-Lichtausbeute: 109 lm/W;  
Nutzlebensdauer L70B50: 50.000 Stunden;

Schutzklasse I, Schutzart IP 20, ENEC, Schlagfestigkeit  
IK 02, CE-Zeichen

#### Technische Daten

##### Produktdaten

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Produktname       | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC |
| Gesamt-Produktcode (EOC)  | 871869934870000                   |
| Anzahl pro Verpackung     | UNP / 1                           |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 3700 g                            |

##### Allgemeine Informationen

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimmbar                      | Nein                                         |
| Ausstrahlungswinkel          | 93 °                                         |
| Lichtfarbe                   | 840 Neutralweiß                              |
| Lichtquelle ersetzbar        | Nein                                         |
| Betriebsgerät                | PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar |
| Betriebsgerät inklusive      | Ja                                           |
| Optik                        | Breitstrahlend                               |
| Produktfamilie / Leuchtentyp | Coreline Surface                             |

##### Elektrische Kenndaten

|              |            |
|--------------|------------|
| Netzspannung | 220/ 240 V |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz   |

##### Gehäuseeigenschaften

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Gehäusematerial                    | Stahl      |
| Ausführung optische Ab-<br>deckung | Texturiert |

##### Initialkennwerte

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Systemleistung         | 34 W     |
| Lichtstrom-Neuwert     | 3700 lm  |
| Leuchten-Lichtausbeute | 109 lm/W |

##### Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Nutzlebensdauer L90B50                | 15000 h |
| Nutzlebensdauer L80B50                | 30000 h |
| Nutzlebensdauer L70B50                | 50000 h |
| Ausfallrate EVG nach 5.000<br>Stunden | 1.00 %  |

##### Prüfzeichen

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Schutzklasse                                           | Schutzklasse I |
| Schutzart                                              | IP20           |
| Schlagfestigkeit                                       | IK02           |
| Glühdrahtprüfung                                       | 850/30         |
| CE                                                     | ja             |
| Brandschutz/ Feuerfestigkeit/<br>Schutz vor Entzündung | F              |

#### Produktfoto



#### Prüfzeichen



#### Abmessungsskizze

