



Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years




Abmessung dimensions	622 x ø48 mm
Gewicht weight	0,35 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC/DC, 50/60Hz
Energieverbrauch energy consumption	12 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	48
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	463 cd

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	810640120020
EAN-Code	4260374013808

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve



IndustryLUX TUBOLA 600 K³

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	4000K / 5000K / 6500K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	1.600 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	1.600 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	133 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	12,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	130°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Abdeckung cover	diffus
Durchgangsverdrahtung through-wiring	3 x 1,5mm ²
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-25° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	PC

Lichtfarbe per DIP-Schalter wählbar (4000K, 5000K, 6500K)
UV-beständig